



MASCHERINA FACCIALE DESIMASK
AD USO MEDICO DI TIPO II
CONFORME ALLE NORME UNI EN 14683 E AUTORIZZATA ISS



ART: MF05/MF10/MF50

TAGLIA: Unica

COLORE: Bianco

COMPOSIZIONE: 100% Polypropylene

SPECIFICHE TECNICHE

Campione 3 strati TNT - Prova superata: Sì

TIPO DI PROVA	MISURA	CLASSE
Ispezione visiva e microscopica	N/A	Passato
Pressione differenziale (Pa/cm ²)	35,7	A
Efficienza di filtrazione particellare, PFE (%)	61	B
Efficienza di filtrazione batterica, BFE (%)	98,4	A



DESCRIZIONE

Mascherina facciale monouso a 3 strati di tessuto non tessuto SMSx3 ad alta efficienza filtrante. Ottima respirabilità ed aderenza al viso attraverso il doppio elastico e ferretto per arco nasale. Il prodotto non contiene lattice.



MODALITÀ D'USO

1. Lavare accuratamente le mani con acqua o con un sapone disinfettante a base alcolica prima di indossarla;
2. Assicurarsi che il lato corretto della mascherina sia rivolto verso l'interno;
3. Far aderire bene la mascherina al viso e stringere il bordo superiore rigido intorno al ponte del naso, accertarsi che copra viso e bocca e che il bordo inferiore sia sotto il mento;
4. Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza.



SOSTANZE NON PRESENTI

Non contiene: fibre di vetro, lattice, PVC, Ftalati, Methylchloroisothiazolinone e Methyisothiazolinone, Dimetilfumarato, formaldeide, allergeni, metalli pesanti quali: Antimonio, Arsenico, Cadmio, Mercurio, Piombo.

Rilevamento Nickel ceduto col metodo del sudore artificiale: al di sotto del limite fissato dal regolamento Reach



VALUTAZIONE DI BIOCOMPATIBILITÀ

Valutazione di biocompatibilità, secondo le norme UNI EN ISO 10993-5 e UNI EN ISO 10993-10:

Non citotossica sui cheratinociti umani, non irritante per la cute, priva di potenziale sensibilizzante da contatto.



TEL: + 39 0577 944788 - **FAX:** +39 0577 944708

WEB: WWW.DESIPAK.IT - **E-MAIL:** DESIPAK@DESIPAK.IT

VIA DEL PONTE, 3 - LOC. BADIA A ELMI (INGRESSO 2) - 53037 SAN GIMIGNANO - SIENA



CONSERVAZIONE

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30°, al riparo dalle condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti ecc. Il periodo di validità è di 3 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione di vendita originaria.



SMALTIMENTO

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo con le normative vigenti relative.



USO IMPROPRIO

Il fabbricante non è responsabile per l'uso improprio del prodotto: l'articolo è monouso e pertanto decade qualunque responsabilità del fabbricante per uso ripetitivo.



CONFEZIONAMENTO

Pezzi contenuti per	Astuccio Scatola	50 pezzi 2.000 pezzi (50pz x 40 astucci)
----------------------------	-----------------------------------	---

Sono disponibili anche astucci da 5 pezzi.



LUOGO DI PRODUZIONE

DesiMask è distribuita da Desipak Service s.r.l. e prodotta nelle proprie officine di produzione al seguente indirizzo:

Via del Ponte, 3 – Loc- Badia a Elmi - 53037 San Gimignano (SI) – Italia


UNI EN 14683

