

EERSTE HULP BIJ GROEN ZWEMBADWATER!

METEN IS WETEN!

ZANDFILTER

STAP 1

Controleer de waarden (zie **TIP 1**) en breng op peil.

1

ALKALINITEIT
(80 tot 150 mg/l)



< 80 mg/l
ALKA PLUS



> 150 mg/l
ALKA MIN

ZWCX1281 Alka plus / ZWCX1291 Alka min

2

pH
(7.2 tot 7.6)



< 7.2
PH PLUS



> 7.6
PH MIN

ZWCX2010-1 pH plus / ZWCX2025 pH min

3

VRIJE CHLOOR
(0,5 tot 1,5 mg/l)

CHLOORTABLETTE



ZWCX1120-1

CHLOORSHOCK



ZWCX1020-1

Is de **chloorwaarde** onder **0.5 mg/l** gezakt gebruik dan **Chloorschock** tot u een waarde van **max 3 mg/l** bereikt. Indien hoger dan 1,5 mg/l: filterpomp aanzetten en wachten tot de waarde gezakt is of water toevoegen.



4u laten circuleren en opnieuw **meten**

TIP 1

ZWMX1060

De **PoolLab®** watertester is de ideale tool voor een uiterst nauwkeurige wateranalyse. Met dit apparaat neemt u een staal van het zwembadwater, voegt er een kleurtabletje aan toe en in een oogwenk leest u de waarde van pH, vrije chloor, alkaliniteit en cyanuurzuur op het scherm af.



STAP 2

ZWCX4060

Voeg **O'Clear** toe (250ml per 10m³)*.

*Groen water vermijden: voeg preventief 500 ml per 50m³ toe



4u
laten circuleren

O'Clear zorgt ervoor dat kleine vuildeeltjes samenklonteren en naar de bodem zinken.

STAP 3

Filterpomp stilleggen gedurende minimum 12 uur.



STAP 4

De samengeklitte vuildeeltjes stofzuigen op de 'waste'-stand van je filterpomp, gebruik hiervoor een manuele of automatische stofzuiger maar geen robot of draadloze stofzuiger. Nog geen helder water? Herhaal vanaf stap 2.



KLEINE TIP

In deze folder komt u regelmatig **artikelnummers** (bv. ZWCX4060) van onze producten tegen. Vul het in in de zoekbalk op **zwembad.eu** en vind het artikel makkelijk terug!

TIP 2

Geef algen geen overlevingskansen en leg ± elke 14 dagen een blokje **PoolGel Crystal Water** (Zeofine) in het filtermandje van de pomp of in de skimmer.

ZWCX4024-Z



Zeofine haalt fosfaten, de voedingsbron voor algen, uit het water.

EERSTE HULP BIJ GROEN ZWEMBADWATER!

METEN IS WETEN!

PATROONFILTER

STAP 1

Controleer de waarden (zie **TIP 1**) en breng op peil.

1

ALKALINITEIT
(80 tot 150 mg/l)



< 80 mg/l
ALKA PLUS



> 150 mg/l
ALKA MIN

ZWCX1281 Alka plus / ZWCX1291 Alka min

2

pH
(7.2 tot 7.6)



< 7.2
pH PLUS



> 7.6
pH MIN

ZWCX2010-1 pH plus / ZWCX2025 pH min

3

VRIJE CHLOOR
(0,5 tot 1,5 mg/l)

CHLOORTABLETTEN



ZWCX1120-1

CHLOORSHOCK



ZWCX1020-1

Is de **chloorwaarde** onder **0.5 mg/l** gezakt gebruik dan **Chloorschock** tot u een waarde van **max 3 mg/l** bereikt. Indien hoger dan 1,5 mg/l: filterpomp aanzetten en wachten tot de waarde gezakt is of water toevoegen.



4u laten circuleren en opnieuw **meten**

TIP 1

ZWMX1070

De **Flexitester** gebruikt zeer nauwkeurige kleurtabletjes, zodat het resultaat van deze test behoorlijk betrouwbaar is. Via een meetlat waarop de kleurschaal continu wordt weergegeven, wordt de kleur van alkaliniteit, chloor, pH en cyaanuur (optioneel) vergeleken met de kleurmeetlat. Degelijk, snel en eenvoudig.



STAP 2

ZWCX4060

Verwijder de patroonfilter en voeg **O'Clear** toe (250ml per 10m³).

*Groen water vermijden: voeg preventief 500 ml per 50m³ toe



4u
laten circuleren

O'Clear zorgt ervoor dat kleine vuildeeltjes samenklonteren en naar de bodem zinken.

STAP 3

Patroonfilter stilleggen gedurende minimum 12 uur.



STAP 4

De samengeklitte vuildeeltjes stofzuigen. Verwijder de darm die van uw pomp terugloopt naar het zwembad en laat deze naar de riool lopen, zo komen de vuildeeltjes niet opnieuw in het zwembadwater terecht. Plaats een stop aan de binnenkant van het zwembad zodat het water niet kan weglopen. Nog geen helder water? Herhaal vanaf stap 2.



TIP 2



ZWCX4067



ZWCX4025

Gebruik **AlgaStop Ultra Power** – het voorkomt de vorming en de groei van algen – en /of **CarePods** een 3-in-1 preventief product dat troebel water, algen en schuim bestrijdt.

Zwembad.eu

alles voor uw zwembad